

LUND[®]
InterceptorTM

For proper installation and best possible fit, please read all instructions BEFORE you begin.
For technical assistance or to obtain missing parts, please call Customer Relations at 1-800-241-7219.

Important Safety Information

- CAUTION - Before driving, ensure that the hood shield is properly anchored to vehicle.
- Do not use automatic "brush-style" car washes.
- Do not use cleaning solvents of any kind.
- Periodically check all components for tightness.

Contents **NOTE:** Actual product may vary from illustration.

Hood Shield



Alcohol Pad x2



Washer x4

Self Tapping
Screw x4


Bump On x2

Tools Required

Car Wash Supplies



Clean Towel



Appropriate hand tools




Grease pencil

Preparation Before Painting / Installation

- A trial fit is recommended to ensure proper positioning and fit.
- Check fit of parts before painting as we will not accept the return of modified or painted parts.
- Wash your vehicle's hood to remove any debris and/or dirt.
- Dry the hood with a clean towel.


Installation Steps **NOTE:** Actual application may vary slightly from illustrations.

Clean hood shield mounting location.



1

Center hood shield and mark (4) hole locations with a grease pencil.




2

NOTE: The hood shield should be offset approximately 3/4" (1.9 cm) from the front edge of hood.

Installation Steps


NOTE: Actual application may vary slightly from drawings.

Remove hood shield from hood.



3



Drill a pilot hole at locations marked in **Step 2** using a drill with a #2 Phillips bit and using one of the supplied self tapping screws.



4

NOTE: Use caution not to drill completely through hood!


Remove screw. Center hood shield and attach using (4) screws and (4) washers.





5

NOTE: The hood shield should be offset approximately 3/4" (1.9 cm) from the front edge of hood.

6



Lower hood, adjust hood bumper stops if necessary. Clean hood surface at locations shown with alcohol pads. Apply bump-ons to hood surface.



7

Care and Cleaning

- Wash only with mild soap & dry with a clean cloth.

Congratulations!

You have purchased one of the many quality Lund® branded products offered by Lund International, Inc. We take the utmost pride in our products and want you to enjoy years of satisfaction from your investment. We have made every effort to ensure that your product is top quality in terms of fit, durability, finish and ease of installation.

LUND®

Lund International

800-241-7219 • Visit us at lundinternational.com

© 2014 Lund International, Inc. All rights reserved.

Lund® and the Lund® logo are trademarks of Lund International, Inc.



Instructions d'installation



I- Feuille numéro I-1206 Rév.A

Pour obtenir une installation correcte et le meilleur ajustement possible, lire toutes les instructions AVANT de commencer.
Pour toute assistance technique ou obtention de pièces manquantes, appeler le service des relations avec la clientèle au
1-800-241-7219.

Informations importantes concernant la sécurité



- ATTENTION – Avant de conduire, s'assurer que le pare-insectes est solidement assujetti sur le véhicule.
- Ne pas utiliser les stations de lavage de voitures à brosses.
- Ne pas utiliser de solvants.
- Vérifier régulièrement le serrage des composants.

Contenu

REMARQUE : Le produit réel peut différer du modèle illustré.



Protection de capot



2 tampons d'alcool



4 ron-delles



4 vis autotaraudeuses



2 gommes


Outils nécessaires



Équipement de nettoyage



Linge propre



Outils à main appropriés



Crayon gras


Préparation pour la peinture/l'installation

- Il est recommandé de procéder à un essai pour s'assurer que le positionnement et l'ajustement sont corrects.
- Vérifier l'ajustement des pièces avant peinture, car nous n'acceptons pas le retour de pièces modifiées ou peintes.
- Laver les glissières de glaces de la portière du véhicule pour éliminer toute poussière et tous débris.
- Sécher les glissières avec une serviette propre.

Etapes d'installation


REMARQUE : La méthode d'application peut être légèrement différente de celle représentée par les illustrations.

Emplacement de montage du protecteur propre de capot



1

Centrer le protecteur de capot et faire une marque où percer chacun des trous (4) avec un crayon gras.




2

REMARQUE : Le protecteur de capot doit être décalé d'environ 1,9 cm (3/4 po) du bord avant du capot.

Étapes d'installation



REMARQUE : La méthode d'application peut être légèrement différente de celle représentée par les illustrations.

Retirez le protecteur de capot.



3


Percer des trous pilotes aux marques faites à l'étape 2 à l'aide d'une perceuse, d'une mèche cruciforme n° 2 et d'une des vis autotaraudeuse fournie.



4



REMARQUE : Attention de ne pas complètement percer le capot!

Retirer la vis. Centrer le protecteur de capot et le fixer à l'aide de (4) vis et de (4) rondelles.



REMARQUE : Le protecteur de capot doit être décalé d'environ 1,9 cm (3/4 po) du bord avant du capot.

Abaïsser le capot et ajuster les butoirs de pare-choc du capot si nécessaire. Nettoyer la surface du capot aux emplacements désignés à l'aide de tampons d'alcool. Appliquer des butées adhésives Bumper™ sur la surface du capot.



7

Entretien et nettoyage

- Laver exclusivement avec de l'eau savonneuse et sécher avec un chiffon propre.

Félicitations !

Vous venez d'acheter un des nombreux produits de qualité de la marque Lund® fabriqués par Lund International, Inc. Nous sommes extrêmement fiers de la qualité de nos produits et nous espérons que vous profiterez de cet investissement de longues années durant. Nous nous efforçons d'offrir la meilleure qualité en termes d'ajustement, de finition, de durabilité et de facilité d'installation.

LUND®

Lund International

800-241-7219 • Visitez notre site lundinternational.com

© 2014 Lund International, Inc. Tous droits réservés.

Lund® et le logo Lund® sont des marques déposées de Lund International, Inc.



Instrucciones de instalación

LUND®

Hoja informativa N.º I-1206 Rev. A

Interceptor™

Para una instalación adecuada y el mejor ajuste posible, lea todas las instrucciones ANTES de comenzar.
Si desea recibir asistencia técnica u obtener piezas faltantes, llame al Servicio al cliente al 1-800-241-7219.

Información importante de seguridad



- PRECAUCIÓN - Antes de conducir, asegúrese de que la visera deflectora esté correctamente anclada al vehículo.
- No utilice servicios automáticos de limpieza de vehículos que utilizan cepillos.
- No utilice limpiadores al solvente de ningún tipo.
- Compruebe periódicamente que todos los componentes estén ajustados.

Contenido

NOTA: El producto real puede no ser igual a la ilustración.



Cubierta del capó



2 paños con alcohol



4 arandelas



4 tornillos autorroscantes



2 topes de goma


Herramientas necesarias



Equipo de limpieza de vehículos



Toalla limpia



Herramientas de mano adecuadas



Lápiz de cera


Preparación antes de pintar o instalar

- Se recomienda realizar un ajuste de prueba para asegurar el posicionamiento y ajuste correctos.
- Compruebe que las piezas se ajusten correctamente antes de pintarlas, ya que no aceptaremos la devolución de piezas modificadas o pintadas.
- Lave los canales de la ventanilla del vehículo para quitar los desechos y la suciedad.
- Seque los canales de la ventanilla con una toalla limpia.

Pasos de instalación


NOTA: El uso real puede variar levemente de ilustraciones.

Limpie el lugar de montaje de la cubierta del capó.



1

Centre la cubierta del capó y marque ubicaciones para 4 agujeros con un lápiz de cera.




2

NOTA: La cubierta del capó debe ser desplazada aproximadamente 3/4" (1,9 cm) desde el borde delantero del capó.

Pasos de instalación


NOTA: El uso real puede variar levemente de ilustraciones.

Quite la cubierta del capó.



3



Haga un agujero guía en los lugares marcados en el **paso 2** con un taladro con broca Phillips n.º 2 y con uno de los tornillos autorroscantes provistos.



4

NOTA: ¡Tenga cuidado de no perforar completamente el capó!

Quite el tornillo. Centre la cubierta del capó y fíjela con los 4 tornillos y las 4 arandelas.



5

NOTA: La cubierta del capó debe ser desplazada aproximadamente 3/4" (1,9 cm) desde el borde delantero del capó.


6

No apriete demasiado

Capó Cubierta del capó Arandela



Baje el capó, ajuste los topes del capó de ser necesario. Limpie las ubicaciones que se muestran de la superficie del capó con los paños con alcohol. Aplique los topes de goma a la superficie del capó.



7

Cuidado y limpieza

- Limpie solamente con agua jabonosa tibia y seque con un paño limpio.

Felicidades

Usted ha adquirido uno de los tantos productos de calidad de marca Lund® que ofrece Lund International, Inc. Nos enorgullecen mucho nuestros productos y deseamos que disfrute años de satisfacción por su inversión. Nos hemos esforzado mucho para asegurarnos de que su producto sea de gran calidad en cuanto a ajuste, durabilidad, acabado y facilidad de instalación.

LUND®

Lund International

800-241-7219 • Visite nuestro sitio Web: lundinternational.com

© 2014 Lund International, Inc. Todos los derechos reservados.

Lund® y el logo de Lund® son marcas registradas de Lund International, Inc.

